



## Seguridad en el uso de eslingas

Usar las eslingas para mover o elevar un objeto puede parecer una operación fácil, pero solo los trabajadores con experiencia y autorizados se les permite acomodar las cargas para levantarlas.

Generalmente, las eslingas están hechas de cadenas, sogas de alambre, malla de metal, sogas de fibra natural, sogas de fibra sintética o red sintética, etc.



Debido a la gran variedad de eslingas y materiales a mover en cada sector, es conveniente revisar las mismas antes de efectuar un movimiento.

Ante esto, es conveniente recordar:

COLOR DE LA ESLINGA	CARGA MÁXIMA UTILIZACIÓN (KGs) <small>(carga suspendida de una sola eslinga en vertical)</small>
Violeta	1.000
Verde	2.000
Amarillo	3.000
Gris	4.000
Rojo	5.000
Marrón	6.000
Azul	8.000
Naranja	10.000

- Las eslingas llevan grabado el peso que levanta en el casquillo.
- Antes utilizar una eslinga es recomendable verificar su estado.
- No usar las eslingas que presenten deterioros. Deben ser sacadas de circulación.

- Las eslingas que se retiren de circulación deben ser colocadas en los lugares correspondientes, fuera del paso y donde no puedan ser usadas.
- Nunca se debe permanecer por debajo de las cargas.
- Una vez que se enganche o coloque adecuadamente la eslinga a la carga, el operador debe retirarse inmediatamente del lugar antes que comience el izaje.
- Si se tiene que sostener la eslinga para mantener una posición, asegúrese que la mano esté libre de cualquier punto de pellizco.
- Mantenerse alejado de los materiales que estén apilados y puedan caerse por un balanceo de la carga.
- Nunca debemos de montar en la carga.
- Nunca debemos dejar la carga suspendida.
- Se debe cubrir las eslingas para protegerlas de los bordes afilados de las cargas que se está levantando.



**El uso de las eslingas puede parecer fácil, pero levantar y mover cargas es peligroso. Si necesita ayuda es importante pedírsela al supervisor o jefe inmediato.**