

# Reglas de seguridad para el manejo de montacargas

El montacargas, ya sea a gasolina, GLP o batería, es un vehículo motorizado destinado a empujar, jalar, levantar y transportar cargas. En el área de trabajo se debe mantener un pensamiento destinado a la prevención de los accidentes, por lo que se debe cumplir en todo momento con las normas de seguridad y reportar cualquier anomalía que se presente en el montacargas.

En seguridad y salud en el trabajo, la norma básica para el manejo de un montacarga es **mantener el control del equipo en todo momento**.

1. Antes de operar el montacargas realizar una inspección de todos sus componentes: extintor, espejos, claxon, alarma de retroceso y capacidad de carga.



2. Conoce y respeta los límites del montacargas, por ejemplo, la longitud de las horquillas. Asimismo, utiliza siempre el cinturón de seguridad.



3. No transportes múltiples cargas al mismo tiempo ya que se vuelven inestables.

4. No superes el máximo de velocidad establecido, y en cada cruce o

intersección disminuye la velocidad y utiliza el claxon para alertar de tu presencia.

5. No utilices el montacargas para transportar o elevar a trabajadores.
6. Respeta los pasillos o vías peatonales.
7. Ya sea que estés con o sin carga, no manejes con las horquillas del montacargas arriba de 15 cm.



8. Si la carga es de gran tamaño y obstruye tu visibilidad, debes manejar en reversa.

9. Nunca bajes o subas una carga cuando el montacargas está en movimiento. Solo se puede

hacer un movimiento a la vez.

10. Nunca dejes un montacargas prendido. Al bajar apaga el motor y retira las llaves.
11. Sitúa la carga lo más cerca posible del mástil, y maneja a una velocidad prudente.

